

Technisches Merkblatt

Graffiti Oxydant FL **Restentfernung eventueller Farbpartikel**

Produktbeschreibung:	Restentfernung eventueller Farbpartikel. Greift Glasuren, Lacke und Kunststoffe in verdünnter Lösung nicht an.
Verarbeitungsinformation:	Graffiti Oxydant FL auf Farbpartikel auftragen. Produkt arbeitet selbsttätig bis zur restlosen Auflösung. Nach der Behandlung mit Klarwasser abwaschen.
Technische Daten:	Inhaltsstoffe: Laugen, Tenside
Schutzmaßnahmen:	Produkt wirkt ätzend auf der Haut! Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Dämpfe nicht einatmen.
Lagerung:	festverschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach 6 Monaten sollte die Gebrauchsfähigkeit des Produktes getestet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Untergrund:	Alle alkalibeständigen Untergründe.
Verbrauch:	ca. 100 - 400g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

V o r F r o s t s c h ü t z e n !

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfängern unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie und Bautenschutz GmbH & Co. KG	Ficht 8 94107 Untergriesbach www.schaich-chemie.de	Tel: 08593/93 96 207 Fax: 08593/93 96 206 info@schaich-chemie.de
---	---	--