

Technisches Merkblatt

KlebeX

Entfernt mühelos Klebebandrückstände

- Produktbeschreibung:** KlebeX entfernt mühelos Klebebandrückstände, Plakatierungsreste von Glas und auch abgelaufene Vignetten von Kfz-Frontscheiben. Bei Klebebandrückständen auf Untergründen wie Holz- und Kunststoff oder Lacken sowie Beschichtungen unbedingt Vorversuch ansetzen und nach Abtrocknung zwecks evtl. Reaktionen im Material begutachten.
- Verarbeitungsinformation:** Klebebandrückstände auf Aluminium, Eloxal mit KlebeX einstreichen. Nach kurzer Einwirkzeit mit weichem Pad verreiben, jedoch nicht scheuern, dann die Kleberückstände einfach abwischen. Danach mit Wasser nachwaschen. Eloxal K zweimal auftragen zum Schutz und um eine schmutzabweisende Wirkung zu erzielen.
- Technische Daten:** Inhaltsstoffe: Emulgatoren, Terpene, Alkohole
- Sicherheitstechnische Hinweise und Schutzmaßnahmen:** Die allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sollten beachtet werden. Schutzhandschuhe sollten verwendet werden. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Für gute Durchlüftung in den Räumen sorgen. Von Kindern fernhalten. Dämpfe nicht einatmen.
- Lagerung:** festverschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verbrauch:** ca. 150 g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.