

ALKON 14

Čistící pasta pro čištění vápenných kamenů, vysoce alkalická

POPIS:

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN).

ALKON 14 je čistící prostředek na přírodní vápenné kameny ve formě čisticí pasty. Odstraní silné nánosy odolné špíny na převážně vápenatých podkladech, jako je mramor, travertin nebo muschelkalk. Lze jej však použít i na křemičitanových podkladech.

ALKON 14 je také vhodný pro všechny umělé kameny s cementovým nebo vápenným pojivem, jako je terrazzo, beton, obklady a vápenné omítky.

Vynikající pro vyčištění a odhalení štukových ozdob a stropů apod. je určen pro odstranění inkrustací (vrstvy špíny) z převážně vápenatých podkladech, jako je mramor, muschelkalk, vápenné omítky, ale také pro travertin, omítky na bázi umělých pryskyřic a pro různé typy nátěru. ALKON 14 je vysoce zásaditý!

Alkon 14 spolehlivě odstraňuje krusty a nánosy olejových nečistot, vosku, sazí a atmosférických nečistot z vápenných omítek, vůči kyselinám choulostivých přírodních i umělých kamenů, jako je mramor, travertiny, vápenec, muschelkalk, beton a vymývaný beton a cemento-vláknité desky.

VLASTNOSTI:

vzhled: pasta - pH: 14

hustota: cca 1,2 g/cm³ při 20°C.

viskozita: 10.000 – 11.000 cp

složení: hydroxid sodný, alkoholy, neionogenní povrchově aktivní látky, biologická zahušťovadla.

biologická odbouratelnost: z více než 95 %.

SPOTŘEBA: 1,0 – 1,5 kg/m² podle stupně znečištění

BALENÍ:

V nádobách s obsahem 1 kg, 5 kg, 12 kg a 20 kg.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech. Chraňte před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před aplikací ALKON 14 povrch navlhčete a potom pomocí štětce s umělým vlasem naneste na čištěný povrch ALKON 14 ve vrstvě 1,0 – 1,5 mm nebo jej nastříkejte na povrch pomocí airless stříkačkového zařízení (ihned po aplikaci důkladně vymyjte zařízení vodou).

Doba působení závisí na síle a stupni znečištění povrchu a pohybuje se od jedné až po několik hodin (potřebnou dobu působení stanovte na základě provedení vzorku čištění na konkrétním povrchu).

Rozpuštěné nečistoty důkladně omyjte z povrchu pomocí vysokotlakého čistícího zařízení.

Teplota vody by neměla překročit +45 °C.

Po čištění proveděte neutralizaci povrchu.

HYGIENA A BEZPEČNOST:

Přípravek je klasifikován jako žírový pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

ALKON 14 je silně zásaditý!

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejovery štíty). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Vyrobeno v Německu Made in Germany



Výhradní zastoupení v ČR a SR: BIOTEC a. s., Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí: Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo