

ANTIGRAFFITI WA

ANTIGRAFFITI

Nátěr pro preventivní ochranu před graffiti pro nesavé povrchy.

POPIS:

ANTIGRAFFITI WA je nátěr pro preventivní ochranu před graffiti pracující na principu obětované vrstvy – ochranný nátěr se odstraní spolu s graffiti a je nutné jej v místě čištění obnovit.

Je účinný proti všem typům graffiti a proti výlepu plakátů. Jednosložkový nátěr bez rozpouštědel na bázi speciálních vosků a tvrdých parafinů vytváří na povrchu slabě viditelný hedvábně lesklý film.

OBLASTI POUŽITÍ:

ANTIGRAFFITI WA je určen pro ošetření nesavých povrchů.

Je zvláště určen pro povrchy choulostivé na působení rozpouštědel jako jsou barvené a probarvené omítky kontaktních zateplovacích systémů, pryskyřičné omítky a fasádní barvy a nátěry.

VLASTNOSTI:

Složení: vosky, emulze

Vzhled:

Hustota při +20 °C ca. 0,96 g/cm³

Viskozita: 7 g/mm²

Bod vzplanutí: + 25 °C

BALENÍ:

Plastový kanystr 1l, 5l, 10l a 30l

NÁŘADÍ:

Nářadí vyčistěte ihned po použití vodou.

SPOTŘEBA:

Vydatnost aplikačního roztoku je v rozmezí 1,25 - 10 m²/l a závisí na savosti a hrubosti podkladu.

Spotřeba se pohybuje mezi 100 – 800 ml/m².

Pro stanovení přesné spotřeby doporučujeme provést zkoušku na konkrétním povrchu!!

SKLADOVÁNÍ:

1 rok v originálním obalu při teplotě 0 °C - +30 °C.

Chraňte před mrazem a slunečním zářením.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD:

ANTIGRAFFITI WA lze aplikovat převážně na nesavé povrchy.

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot.

NÁVOD K POUŽITÍ:

ANTIGRAFFITI WA lze nanášet štětcem (hladké povrchy), válečkem nebo postřikovačem. Nátěr musí být nanesen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa, ani místa s přebytkem nátěru.

Ideálním řešením aplikace je nanášení ve dvou pracovnících. První ANTIGRAFFITI WA nanáší na povrch a druhý jej pomocí vlastního válečku, který nenamáčí do vědra s nátěrem, roztírá na povrchu do rovnoměrné vrstvy.

Po zaschnutí první vrstvy nátěru postup opakovat.

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI:

Horkou tlakovou vodou (90 °C, 90 bar) bez použití odstraňovačů graffiti. Pro zaručení spolehlivé anti-graffiti ochrany je třeba po vyschnutí povrchu nátěr ANTIGRAFFITI znovu obnovit. Životnost je mezi 1 a 2 roky a závisí na počasí.

HYGIENA A BEZPEČNOST:

Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a rukavice.

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte.

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Vyrobeno v Německu Made in Germany



Výhradní zastoupení v ČR a SR: **BIOTEC a. s.**, Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí: Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo