



# CEMENT EX

Zementschleierentferner

## Prostředek pro odstranění cementových a vápenných povlaků z minerálních povrchů, koncentrovaný.

### POPIS:

Čisticí koncentrát z minerálních kyselin, koordinovaných smáčedel a inhibitorů.

Spolehlivě odstraňuje cementové a betonové povlaky ze všech minerálních stavebních materiálů.

Ideální pro čištění čerstvě zaspárovaných neglazovaných keramických obkladů a dlaždic, pohledového betonu nebo vymývaného betonu.

Vhodné také pro čištění míchaček na beton, částí bednění nebo nástrojů.

CEMENT EX lze také použít k odstranění výkvětů chloridu nebo síranu.

Pro všechny povrchy odolné vůči působení kyselin.

### VLASTNOSTI:

**vzhled** : Suroviny produktu se liší barvou případ od případu, toto nemá vliv na kvalitu produktu.

**pH** 1,7

**hustota** : cca 1,09 g/cm<sup>3</sup> při 20°C.

**složení** : minerální kyseliny, inhibitory,

### SPOTŘEBA:

50 – 300 g/cm<sup>3</sup> v závislosti na stupni znečištění

### BALENÍ:

V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg.

### SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Před každou aplikací vyzkoušejte vhodnost a účinek roztoku na malé skryté části povrchu!

V závislosti na stupni znečištění použijte neředěný roztok nebo jej zředte až 1:10 vodou.

Naneste čisticí roztok, nechte jej chvíli působit a omyjte vysokotlakou vodou.

V průběhu čištění nesmí aplikační roztok na povrchu uschnout!

Vždy pracujte zdola nahoru. Spodní části fasády udržujte vždy mokré – pravidelně vlhčete a omývejte vodou.

#### Betonové stroje a díly bednění.

Nastříkejte čerstvě odstraněné díly bednění, nechte je několik minut působit a omyjte vodou. (Použijte neředěný roztok nebo jej zředte až 1:5 vodou)

**Míchačky na beton a čerpací systémy** nastříkejte ředěným roztokem 1:5 vodou, nechte působit přibližně 10 minut a opláchněte vysokotlakou vodou.

**Eloxované díly, hliník, zinek, barevné kovy, vápenné přírodní a umělé kameny a ostatní povrchy choulostivé na působení kyselin chraňte před kontaktem s roztokem CEMENT EX vhodným zalepením nebo zakrytím!**

Dodržujte místní předpisy o odpadních vodách!

### HYGIENA A BEZPEČNOST:

**Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro kůži a oči a při vdechování dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.** Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Okolní povrchy choulostivé na působení kyselin (sklo, lehké kovy aj.) chraňte před kontaktem s roztokem CEMENT EX vhodným zakrytím nebo zalepením!

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

### DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Vyrobeno v Německu Made in Germany



Výhradní zastoupení v ČR a SR: **BIOTEC a. s.**, Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK  
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : [biotec@biotec.cz](mailto:biotec@biotec.cz), www stránky : [www.biotec.cz](http://www.biotec.cz)

Vyrábí: SchaiCH Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, **Německo**