



ENTKALKER 104

Prostředek pro odstranění vápenných usazenin a vodního kamene.

POPIS:

ENTKALKER 104 je vysoce kvalitní odvápnovací prostředek pro odstraňování usazenin rozpustných v kyselině. Kapalný odvápnovací prostředek pro kávovary, stroje na výrobu ledu, myčky nádobí, konvice, zařízení na ohřev horké vody atd. Snadno odstraňuje usazeniny a inkrustace vodního kamene a zajišťuje správnou funkci zařízení.

Tento produkt je vhodný pouze pro materiály odolné vůči kyselinám. Dávejte pozor na hliník, smalt nebo jiné citlivé povrchy, jako je mramor, vápenec atd.

Dbejte pokynů a nařízení od výrobce zařízení.

OBLASTI POUŽITÍ:

Pro odvápnění všech materiálů odolných vůči kyselinám v kuchyních, koupelnách, WC, sanitárních zařízení, sprchových koutech a mnoho dalších povrchů.

VLASTNOSTI:

vzhled: transparentní kapalina – pH při 10 g/l: 5,4

hustota: cca 1,1 g/cm³ při 20°C.

složení: kyselina aminosírová, pomocné látky

biologická odbouratelnost: z více než 95 %

SPOTŘEBA: 100 – 300 g/m² podle stupně znečištění

BALENÍ:

V kanystrch s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Obklady, sklo, sprchy, toalety, povrchy podlah:

ENTKALKER 104 naneste na znečištěný povrch pomocí houby nebo postřikovačem roztok zředěný 1:5 až 1:10 vodou (při velmi silném znečištění použijte neředěný roztok nebo jej zředte 1:2 vodou). Nechte působit a opláchněte teplou vodou. V případě potřeby tento postup opakujte.

Kávovary / stroje na horkou vodu:

K odvápnění těchto zařízení se používá roztok zředěný 1:5 vodou a dle návodu naplněný do zásobníku na vodu v zařízení. Krátce zapněte přístroj a nechte roztok protékat. Vypněte zařízení.

Po krátké době expozice (5-15 minut) uveďte zařízení zpět do provozu, dokud neproteče veškerý odvápnovací prostředek.

Po uvedení do provozu musí být systém nejméně dvakrát propláchnut čistou vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST:

Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Okolní povrchy choulostivé na působení kyselin (sklo, lehké kovy aj.) chraňte před kontaktem s CLEANWAY FLIESENREIN vhodným zakrytím nebo zalepením!

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenes odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Vyrobeno v Německu Made in Germany



Výhradní zastoupení v ČR a SR : BIOTEC a. s., Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí: Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, **Německo**