

SILOXAN W 290

Siloxan Bautenschutz W 290

Rozpouštědlová impregnace přírodního a umělého kamene na bázi oligomerních siloxanů.

POPIS:

SILOXAN W 290 je vhodný pro hydroizolaci minerálních stavebních materiálů všeho druhu, jako jsou přírodní a umělé kameny, beton, porobeton, vápenopískové cihly, cihlové zdivo, neglazovaná keramika, vláknitý cement, minerální omítky a minerální barvy. Zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti ošetřeného materiálu až o 7%.

OBLASTI POUŽITÍ:

Všechny savé povrchy odolné vůči rozpouštědlům.

VLASTNOSTI:

Složení: alifatické, nízce aromatické uhlovodíky, oligomerní polysiloxany

Hustota: 0,78 g/cm³

Obsah oligomerních siloxanů: cca 6,7
Hořlavá kapalina!

BALENÍ:

Kanysty 1l, 5l, 10l a 30l

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě při teplotě od -10°C do +30°C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Skladovatelnost nejméně 9 měsíců od data výroby. Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je nepoužitelné, je třeba však před aplikací provést zkoušku účinnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrch musí být čistý, suchý a savý.

Produkt se nanáší na stavební materiál stříkáním, štětcem nebo u malých dílů ponořením.

Aplikace by měla být prováděna nejméně ve dvou pracovních krocích, vždy rovnoměrně do nasycení povrchu, ještě „mokrě na mokré“.

Efektivní odpuzování vody lze dosáhnout pouze tehdy, je-li povrch skutečně nasycený.

Spotřeba závisí na savosti povrchu a podle zkušeností je mezi 100 a 1000 ml na metr čtvereční.

V extrémních případech však lze tuto hodnotu překročit. Pro přesné stanovení spotřeby proveďte zkušební vzorky na několika místech plochy, kterou chcete ošetřit.

V případě odlišně savých podkladů (muschelkalk) může dojít k lokálnímu zvýraznění kresby (skvrnitý efekt) na extrémně nesavých částech povrchu. Tyto skvrny je možné začerstva odstranit z povrchu hadříkem namočeným v rozpouštědle.

SPOTŘEBA:

V závislosti na savosti povrchu 100 až 1000 g / m². Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu.

HYGIENA A BEZPEČNOST:

Přípravek je klasifikován jako hořlavý a nebezpečný při vdechnutí dle Nařízení EP a Rady (ES) č.272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Vyrobeno v Německu Made in Germany



Výhradní zastoupení v ČR a SR : **BIOTEC a. s.**, Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo