

Technisches Merkblatt

KP 2 Protect

Kunststoffschutz

Pflegendes Gemisch

aus Wasser und Schmutz abweisenden

Bestandteilen

Anwendung und Verarbeitungsinformation:

Reinigung des Untergrunds mit Cleanway Blau, Verdünnung per
Musterfläche bestimmen.
Das Auftragen des Produktes sollte auf trockenem
Untergrund erfolgen.
Der Untergrund nimmt das Material sofort auf.
Nur bis zur Sättigung aufbringen, damit keine
Schichtbildung entsteht.
Nach dem Trocknen überstand entfernen.
Der Untergrund erhält so seine ursprüngliche
Farbtiefe zurück und ist Schmutz und Wasser
abweisend. Der Arbeitsvorgang sollte je nach
Untergrund, Saugfähigkeit und Vorbewitterung 2-3 x
wiederholt werden.

ACHTUNG: Überstand führt zu Sofortverschmutzung
Produktresistenz bestimmen Witterung und mechanische Belastung

Verbrauch:

ca. 100 bis 1000 g pro qm
(Genaue Verbrauchswerte über Musterfläche ermittelbar).

Untergrund:

Saugfähige Flächen, Nicht auf Bodenfläche auftragen
Auf Verträglichkeit testen

Inhaltsstoffe:

Silanemulsion, Wachse, Öle, UV- Stabilisatoren

Schutzmaßnahmen :

Auf gute Belüftung achten.
Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Lagerung:

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten
Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lagertemperaturen über 30°C und unter -10°C sollten vermieden
werden. Nach 12 Monaten sollte das Material durch Probe auf dem
Untergrund getestet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.