

Technisches Merkblatt

Deso TOP DMS

Ausschließlich für die professionelle Anwendung vorgesehenes
Flüssigkeitskonzentrat

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL **Höchstkonzentrat**

Wirkstoff Didecyldimethylammoniumchlorid

BAuA – Registrierung Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Handelsname: Deso Top DMS

BAuA Registriernummer: N-89514

Wirkstoffname Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC)

CAS-Nr. 7173-51-5

EC-Nr. 230-525-2

PT 4

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

SPEZIFIKATION:

- Klare Flüssigkeit, farblos bis gelblich
- Reiner pH-Wert: 7,4 }0,6
- pH-Wert bei 10 g/l: 7,5 }0,5
- Dichte bei 20° C: 0,98 }0,01g/cm³
- Frostpunkt: -4°C

EIGENSCHAFTEN:

Aktiver Komponent :

quaternär Ammonium (Ammonium Dimethyl- Didecyl Chlorid)

- Dank der Gegenwart des quaternären Ammoniums hat das Produkt ein breites Wirksamkeitsspektrum
- keimabtötendes Mittel
ist ein bakterizid, levurozid, fungizid und viruzid wirkendes Produkt.
- Wenig empfindlich gegen vorhandene interferierende Substanzen
- Nicht korrosiv auf den üblichen Materialien bei Anwendungskonzentration
- Kann stark nässen
- niedrige Oberflächenspannung dank der oberflächenaktiven Eigenschaften des quartären Ammoniums
- (Berufung auf die Rohprodukt Herstellerdaten)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Deso TOP DMS kann auf alle Untergründe aufgetragen werden.

Auftragen auf den vorbereiteten Untergrund. Produkt wird durch Sprühen, Streichen, Fluten oder Walzen auf die Oberfläche aufgetragen.
Mechanisch oder maschinell.

Untergrundtemperatur: nicht unter +5° nicht über +30° auftragen
Im Innenbereich auf ausreichend Lüftung achten.
Produkt nicht mit anderen Produkten kombinieren, bzw. vermischen
Reaktionszeitraum mind. 15 Min.
10 Stunden, vor Regen schützen.

Gebrauchsanweisung:

Deso TOP ist ein bakterizid, levurozid, fungizid und viruzid wirkendes Produkt.
Flächen Vorreinigen, anschl. Deso TOP auftragen und je. nach verschmutzungsgrad Einwirkzeit beachten. Mind. 15 Min.

Lebensmittelbereiche mit Trinkwasser nachspülen, bis kein aufschäumen ersichtlich ist.
Verwenden Sie Deso TOP mit der Schaumkanone, dem Sprühgerät oder durch Einweichen.

Oberflächendesinfektion (Großflächen, Einkaufswagen, Büroeinrichtung, Türen, Wischdesinfektion, ...)

Mischung:
20-40 ml auf 1 Liter Wasser
200- 400ml auf 10 Liter Wasser
Produkt kann nachgewaschen werden.

Produktionsbereiche Lebensmittelbetriebe, öffentliche Duschen, WC,
20-40 ml auf 1 Liter Wasser
200-400 ml auf 10 Liter Wasser

Mit Wasser Nachwaschen bis kein aufschäumen mehr ersichtlich ist

Zur Schimmel-, Algen-, oder Moosprophylaxe

Verdünnung: PUR oder 1:10 (1 Liter auf 10 Liter Trinkwasser)
Produkt nicht nachwaschen!

Applikationsgeräte nach der Verarbeitung reinigen

Nur für den gewerblichen Einsatz!
Sicherheitsdatenblatt Berücksichtigen!

VERPACKUNG

Kanister 1l 5l 10l 30l
Fass 220l

IBC 1000I

Das Produkt innerhalb von 12 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Produkt kann auf der Haut Verätzungen verursachen! Schutzkleidung, Schutzbrille und -handschuhe tragen.

Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Dämpfe nicht einatmen.

Wegen des vorhandenen quaternären Ammoniums kann DMS Plexiglas blind machen.

Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie- und Bautenschutz GmbH	Ficht 8 94107 Untergriesbach www.schaich-chemie.de	Tel: 08593/93 96 207 Fax: 08593/93 96 206 info@schaich-chemie.de
---	---	--