

Technisches Merkblatt

Neutral S

Neutralisator für alkalisch gereinigte Steinfassaden

Produktbeschreibung:	Neutral S wird mit einer Bürste oder Sprühgerät (Airlessgerät) pur oder verdünnt auf die noch nassen, frisch gereinigten Flächen aufgetragen. Den Neutralisator nicht eintrocknen lassen. Abschließend sollte ein PH-Wert Überprüfung stattfinden (Richtwert PH 8,5 bis neutral).
Verarbeitungsinformation:	Bereits getrocknete Flächen gut anfeuchten. Neutral S mit einem Quast oder einer Bürste einstreichen und kurz einwirken lassen. Mit klarem Wasser, Schlauch oder Hochdruck (max. 100 °C) abspülen. Nach der Behandlung den PH-Wert des gereinigten Steines messen (Indikatorpapier - Richtwert ca. 8,5 bis 7)
Technische Daten:	Inhaltsstoffe: Phosphate, Tenside, Mineralsäuren-Kombination
Schutzmaßnahmen:	Produkt wirkt ätzend auf der Haut. Schutzbekleidung (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und Handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Lagerung:	festverschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Untergrund:	Alle mineralischen Untergründe.
Verbrauch:	ca. 50 - 200g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie- und Bautenschutz GmbH	Ficht 8 94107 Untergriesbach www.schaich-chemie.de	Tel: 08593/93 96 207 Fax: 08593/93 96 206 info@schaich-chemie.de
---	---	--