

Technisches Merkblatt

Selfclean S

Entfernung und Prävention in einem Arbeitsgang

Saurer Reiniger

Ausschließlich für den gewerblichen Einsatz

Chlorfrei

Produktbeschreibung:

Entfernt selbsttätig ohne Hochdruck ohne Wasser und mechanische Beanspruchung. Löst und entfernt Oberflächenschmutz aller Art, Grünspan, Algen, Moos, Flechten, Vogelkot, und andere organische Verschmutzungen von allen wasserträglichen Untergründen. Spezielle Formulierungen hemmen die Wiederanschmutzung. Die ersichtliche Reaktion ist abhängig von Saugfähigkeit, Untergrund, Temperatur, ... diese kann erst nach mehreren Tagen ersichtlich sein. Die nachhaltige Schutzreaktion beläuft sich auf Jahre.

Anwendungsgebiete:

Alle wasserträglichen säurebeständigen Untergründe, Gehwege, Pflaster, Terrassen, Stützmauern, Gabionen, Dachflächen, Betonziegel, glasierte Ziegel und Tonziegel, Faserzement, Tontöpfe, Grabsteine, Denkmäler, Fassaden, Putze, Fugen, Blumentöpfe, metallische Oberflächen, Plastik, Glas, Holz, Kunststoff, Textildächern, Wintergärten, Markisen, u. v. m. Oberflächen wie Alu, Zink- oder Kupferdachrinnen werden in der Regel, nicht angegriffen, jedoch aufgrund der Verwitterung des Materials Muster anlegen und Verträglichkeit prüfen.

Sicherheit hat Vorrang ! Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften !

Anwendung:

Grobe Verunreinigung, wenn möglich, entfernen. Selfclean S bei trockener Witterung auf die Flächen in der Verdünnung 1:3- 1:20 satt auftragen durch Sprühen oder Streichen. Bei stark saugenden Flächen den Vorgang evtl. wiederholen. Nach dem Auftrag sollte die Fläche mind. 12 Std. nicht nass werden, um die Reaktion aktiv zu halten. Die gelösten Organismen und Verschmutzungen werden durch die Bewitterung schonend entfernt. **Je stärker man das Mittel verdünnt, desto schwächer ist die Reaktion mit dem Untergrund. Die Wirkung kommt verzögert, bleibt trotzdem effektiv. Bei Aktivdienstleistung kann das Produkt nach 2-24 Std. nachgereinigt werden und anschl. mit MRB 12 Fassadenschutz die Fassade gegen Neuverschmutzung geschützt werden.**

Verdünnung:

PUR, 1:3 – 1:20

Schutzmaßnahmen:

Produkt kann auf der Haut Verätzungen verursachen! Schutzkleidung, Schutzbrille und -handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Dämpfe nicht einatmen.

Biozide sicher verwenden. Applikationsgeräte nach der Verarbeitung reinigen.
Nur für den gewerblichen Einsatz!

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Schaich
Chemie- und Bautenschutz GmbH

Ficht 8
94107 Untergriesbach
www.schaich-chemie.de

Tel: 08593/93 96 207
Fax: 08593/93 96 20
info@schaich-chemie.de